

ŚCISK STOLARSKI 150x35mm SZYBKOZACISKOWY PM-SSD-M6T

Lista produktów > WARSZTAT > Narzędzia ręczne > Ściski



powermat-hurt.pl

Kod: PM1428

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748401976

Waga: 0.09kg

Dostępność: 965szt.

- *Opakowanie zbiorcze: 150*

DANE TECHNICZNE

- Rodzaj ścisku: **stolarski dźwigniowy**
- Rozpiętość szczęk: **150 mm**
- Wysokość szczęk: **35 mm**
- Waga produktu: **10 g**
- Długość całkowita: **245 mm**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Ścisk stolarski **Powermat PM-SSD-M6T**

MECHANIZM JEDNORĘCZNEGO ZACISKU

Ścisk Powermat wyposażony jest w wydajny mechanizm dźwigniowy, który umożliwia szybkie i precyzyjne mocowanie elementów przy użyciu tylko jednej ręki. Rozwiązanie to zwiększa efektywność pracy i ułatwia operowanie materiałem.

FUNKCJA SZYBKIEGO ZWOLNIENIA BLOKADY

Wbudowany przycisk szybkiego zwalniania pozwala błyskawicznie przestawić ramię ścisku, co skraca czas przygotowania narzędzia. Mechanizm ten działa płynnie i umożliwia natychmiastową regulację rozwarcia.

PODWÓJNY TRYB PRACY: ŚCISKANIE I ROZPIERANIE

Model PM-SSD-24T można w kilka sekund przekształcić w rozpierak poprzez zmianę ustawienia ramienia. Dzięki temu jedno urządzenie umożliwia zarówno stabilne dociskanie, jak i skuteczne rozpychanie elementów.

REALNY ZAKRES ROBOCZY 150 x 35 MM

Ścisk oferuje maksymalną rozpiętość szczęk 150 mm oraz głębokość roboczą 35 mm, co zapewnia pełną funkcjonalność dla większości zastosowań stolarskich i montażowych. Parametry te gwarantują uniwersalność pracy w warsztacie.

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 24,5 CM

Kompaktowa długość całkowita 245 mm ułatwia manewrowanie narzędziem w ograniczonej przestrzeni. Jednocześnie konstrukcja pozostaje stabilna i wytrzymała pod obciążeniem.

OCHRONA MATERIAŁU PODCZAS MOCOWANIA

Szczęki wyposażono w miękkie nakładki ochronne, które zapobiegają zarysowaniom i odkształceniom powierzchni. Dzięki temu narzędzie jest bezpieczne dla elementów drewnianych, metalowych i wykończeniowych.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Wysokiej jakości materiały zastosowane w prowadnicy i mechanizmie gwarantują trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie. Konstrukcja ścisku zachowuje stabilność nawet przy dużym docisku.

PŁYNNE I PRECYZYJNE OPEROWANIE

Mechanizm dźwigniowy zapewnia równomierny docisk bez ryzyka przesunięcia elementu. Narzędzie pracuje stabilnie, a ruch szczęk jest kontrolowany i powtarzalny podczas kolejnych zastosowań.

MECHANIZM JEDNORĘCZNEGO ZACISKU DŹWIGNIOWEGO

Ścisk stolarski Powermat posiada **mechanizm dźwigniowy**, który umożliwia sprawne zaciskanie elementów przy użyciu tylko jednej dłoni.

Oznacza to, że drugą ręką możesz swobodnie **ustawiać i pozycjonować materiał**, co znacznie przyspiesza pracę.

PRZYCISK SZYBKIEGO ZWOLNIENIA BLOKADY

Wbudowany **przycisk zwolnienia blokady** pozwala na natychmiastowe odpuśczenie docisku oraz szybkie przestawienie ramienia ścisku.

To rozwiązanie idealne przy pracy z wieloma elementami o różnej grubości, gdzie liczy się **dynamiczna regulacja rozstawu szczęk**.

FUNKCJA ROZPIERAKA – DWUKIERUNKOWE DZIAŁANIE

Ścisk Powermat może pracować zarówno jako **klasyczny ścisk**, jak i **rozpierak**, po przestawieniu ramienia na przeciwną stronę.

Pozwala to nie tylko dociskać elementy do siebie, ale również **kontrolowanie je rozpychać**, np. przy montażu ram, ościeżnic czy konstrukcji skrzynkowych.

ZAKRES ROBOCZY 150 MM I GŁĘBOKOŚĆ 35 MM

Ścisk oferuje **rozpiętość szczęk 150 mm**, co umożliwia mocowanie elementów o szerokości typowej dla prac stolarskich i montażowych.

Głębokość ścisku 35 mm pozwala sięgnąć w głąb elementu, gwarantując stabilne podparcie i równomierny rozkład siły.

OCHRONA POWIERZCHNI DZIĘKI NAKŁADKOM NA SZCZĘKACH

Szczęki ścisku wyposażono w **nakładki ochronne z tworzywa**, które zabezpieczają materiał przed zarysowaniem i zgnieceniem.

Nakładki zwiększają również tarcie między szczęką a materiałem, dzięki czemu **docisk jest stabilny i nie ześlizguje się**.

KOMPAKTOWA, A JEDNOCZEŚNIE SOLIDNA KONSTRUKCJA

Długość całkowita ścisku wynosi **24,5 cm**, co zapewnia dobry balans między zasięgiem pracy a poręcznością narzędzia.

Konstrukcja oparta na wytrzymałej prowadnicy oraz mocnym mechanizmie dźwigniowym gwarantuje **wysoką odporność na obciążenia**.