

Tronçonneuse d'élagage LXT®

DUC258Z

18 V Li-Ion - 5 Ah - Produit seul

Centre de gravité optimal, réduisant la tension sur les bras
lors de la coupe horizontale,

Une accélération rapide en réponse au déclenchement permet des tâches de coupe fluides et continues comme la taille. Lorsqu'une force excessive est appliquée, l'outil ralentit, ce qui facilite l'ajustement de la charge sur le bord de coupe. Lubrification automatique de chaîne réglable avec réservoir d'huile de 140 mL. Technologie XPT.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,0 m/s
Pas de la chaîne	1/4 / 3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
Nombre de maillons	40 / 46 / 60
Réservoir d'huile de chaîne	140 ml
BL Motor	✓
Longueur du guide	250 mm (10") / 200 mm (8")
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	1,8 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,1 m/s ²
Niveau de vibration, brossage du bois	3,3 m/s ²
Facteur k de vibration, brossage du bois	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- BL Motor : longue durée de vie
- Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0197050016393

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1916N6-4

Pignon 0.325" 7 dents



191T85-8

Guide 80TXL 25 cm, 0.325", 1,1 mm



191T89-0

Chaîne 25 cm 80TXL 0,325" 1,1 mm



413X66-9

Fourreau 280 mm



D-70948

Lime et porte lime Ø 4,0 mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L



1916N7-2

Pignon 3/8" 6 dents

