

Wkrętarka

FS6300

570 W • 0 – 6 000 obr./min

Niezawodna i szybka wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych

Mocna wkrętarka do płyt kartonowo-gipsowych z precyzyjną kontrolą głębokości. Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy chwyt dający nacisk w osi z bitem. Narzędzie charakteryzuje się szybką i precyzyjną pracą z prędkością do 6000 obr./min kontrolowaną spustem. Wyposażona w diodę LED w celu oświetlenia miejsca pracy



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	570 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 6000 min ⁻¹
Długość końcówki do wkręcania	25 mm
Trzon napędowy	1/4 "
Zakres zastosowania wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych	4 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	85 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	1,4 kg
Wymiary (D x S x W)	279 x 65 x 207 mm
Maks. moc urządzenia	500 W
Poziom wibracji, wkręcanie bez uderu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), wkręcanie bez uderu	1,5 m/s ²

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Zmienna kontrola prędkości

EAN 0088381600927

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

784811-8

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



P-05979

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



P-06052 (2x)

Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



OPCJONALNY OSPRZĘT

191L24-0

Przystawka do taśm, do modeli:



784811-8

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



821549-5

Walizka Makpac (1)



P-05979

Uchwyt magnetyczny do bitów, 60



P-06052 (2x)

Końcówka wkrętakowa PH2, 25 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

