Akum. podkaszarka LXT®

DUR189

18V • 4000 - 6000 obr./min • 300 mm

Podkaszarka z silnikiem bezszczotkowym, z regulacją długości rury teleskopowej.

Wydajna podkaszarka zasilana silnikiem bezszczotkowym z uchwytem typu pętla z możliwością ustawienia kąta (5 pozycji). Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 10 cm. Wyposażona w 2-żyłkową głowicę oraz 3-stopniową elektroniczną regulację obrotów + tryb ADT - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 300 mm
Waga maszyny z akumulatorem	3,0 - 3,3 kg
Średnica żyłki nylonowej	2,0 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	2 dB(A)
Wymiary (D x S x W)	1618 x 258 x 396 mm
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Zasilanie LXT	✓
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 RH
Typ uchwytu	O
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica z 3 nożami z	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- Lepsza manewrowość niezależnie od wysokości użytkownika, dzięki rurze teleskopowej
- Ergonomicznie zaprojektowany nowy uchwyt typu pętla dla wygody użytkownika
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF