MOTOBINEUSE SANS FIL – SET

C-MT200-X –SET S

Part of the battery platform 20V IXES ONE BATTERY FOR ALL DEVICES

PLUS X AWARD
2026 | Achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality
Ergonomics
www.plusxaward.com

DEUTSCHES INSTITUT FÜR PRODUKT UND MARKTBEWERTUNG GMBH
récompensé pour :
EXCELLENTE QUALITÉ DES PRODUITS 2026
Sur la base d'une évaluation structurée des produits
www.dipmb.de/fundstelle/

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions L x l x H	1390 x 215 x 255 mm
Moteur	Moteur à balais
Tension de batterie	20 V
Largeur de travail	20 cm
Profondeur de travail	15,5 cm
Régime	6 niveaux/Max. 230 min^{-1}
Nombre de lames	4 pièces

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/ chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	3,7/5 kg	4,4/6,1 kg
Dimensions de l'emballage	590 x 320 x 270 mm	590 x 320 x 270 mm
Référence	5912317900	5912317400
EAN	4046664287612	4046664302759
20 Container	540 pièces	540 pièces
40 Container	1130 pièces	1130 pièces
40 HQ Container	1330 pièces	1330 pièces

Durée de fonctionnement en marche à vide :

2,0 Ah	4,0 Ah
30 - 40 min	60 - 80 min

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.

24 lames en tôle d'acier d'un diamètre de 150 mm : pour un travail du sol efficace et soigneux.

Boîtier robuste empêchant les dommages causés par les projections de pierres et de corps étrangers.

Réglage de la vitesse sur six niveaux permettant un ajustement optimal à chaque contexte d'utilisation.

Interrupteur de sécurité à 2 points permettant un travail contrôlé et assurant une protection contre tout démarrage involontaire.

Pliable sans outil, ce qui permet un entreposage peu encombrant.

Poignée confortable permettant un travail sans fatigue et poignée supplémentaire ergonomique, réglable sans outil, assurant un ajustement optimal de la position de préhension.

AI MODIFIED

07/2026 Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

20 cm | 15,5 cm | 6 niveaux, Max. 230 min^{-1} | 4 pièces | 20 V

COMPREND

- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

scheppach Germany