Akum. pilarka łańcuchowa LXT®

DUC356ZB

2 x 18V • 20 m/s • 35 cm / 14"

Mocna zasilana silnikiem bezszczotkowym pilarka łańcuchowa z prędkością łańcucha 20 m/s.

Górny uchwyt sprawia, że pilarka jest wygodna w użyciu. Znakomicie sprawdza się przy przycinaniu drzew i cięciu. Posiada funkcję zwiększenia momentu obrotowego, która pozwala czasowo wyłączyć ogranicznik w celu cięcia grubych gałęzi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Prędkość łańcucha	20,0 m/s
Długość prowadnicy	350 mm (14")
Podziałka łańcucha	3/8 / 0,325 "
Szerokość rowka	0,043 / 0,050 "
Szerokość rowka	1,1 / 1,3 mm
Liczba ogniw prowadzących	52 / 59
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Waga	2,8 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,6 - 5,1 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	3,2 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Wydajność 36V z dwóch akumulatorów 18V połączonych szeregowo. Akumulatory są umieszczone równolegle w osobnych stacjach dokujących
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju
- Lekki dla większej wygody operatora

EAN 0088381884525

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

196207-5
Łańcuch tnący



346809-9
Ostroga zębata

419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm

782023-7
Klucz 13 - 16



958035661
Prowadnica 14" / 35 cm, 3/8", -52,

OPCJONALNY OSPRZĘT

191G24-0
Prowadnica łańcucha 35 cm, 3/8",

191H02-6
Łańcuch tnący, 35 cm / 3/8"



191H11-5
Łańcuch tnący 35 cm, 3/8"

196207-5
Łańcuch tnący



419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



958035611
Prowadnica 14" / 35 cm, 3/8", -52,

958035661
Prowadnica 14" / 35 cm, 3/8", -52,

958291652
Łańcuch do pilarki 52, 3/8", 1,1 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF