AVR PRO 45000VA 3% SERVO 3F ТРИФАЗНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ [3-ФАЗНИЙ]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVX3F0450

EAN
5904100452941

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Стабілізатори мережевої напруги AVR PRO 3F 3% трифазні

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-3f-45000va-3-trojfazowy-stabil...

ПРО ТОВАР

Стабілізатор мережевої напруги AVR PRO 45000VA 3% SERVO 3F ТРИФАЗНИЙ СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ [3-ФАЗНИЙ] поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Автоматично регулює вхідну напругу, покращуючи її параметри у разі живлення від локальної мережі або генератора.

Пристрій працює у трифазному режимі, вирівнюючи надто високу або надто низьку вхідну напругу та подаючи на виході стабілізовану напругу. Також придушує перешкоди, що вносяться в електричну мережу іншими пристроями.

Стабілізатор оснащено механізмом керування Servo motor зі швидким 10-бітовим процесором. Застосовані засоби захисту охоплюють захист від перевантаження, перевищення напруги, перенапруги, перегрівання та короткого замикання.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	45000 VA
	Фази	1 фаза / 3 фази
	Діапазон вхідної напруги (3 фази)	242 - 550 V AC
	Діапазон вхідної напруги (1 фаза)	140 - 320 V AC
	Мінімальна пускова напруга	242 V ± 5V
	Вихідна напруга	400 V
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Точність вихідної напруги	± 3% (у нормальному режимі) ± 4% (максимально)
	Час затримки	6 s / 180 s (налаштовується кнопкою)
	Споживана потужність без навантаження	92,5 W
Конструкція та захист	**Види захисту**	Від перевантаження, перевищення напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Механізм керування	Servo motor (зі швидким 10-бітовим процесором)
	Охолодження	3 вентилятори (120x120x25) – запускаються при 30% потужності, вимикаються при 20%
	Рівень шуму пристрою (1м)	≤ 45 dB
	Тип корпусу	Сталевий
Габарити та вага	**Габарити пристрою**	630 x 370 x 995 mm
	Маса нетто	134,5 kg ±3%
	Розміри упаковки	735 x 475 x 1150 mm
	Маса з упаковкою	166 kg ±3%

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.