# Wentylator akumulatorowy LXT® 14,4V / 18V

# DCF203Z

18V • ø 235 mm • 8,2 $m^3$/min

**3 stopniowe ustawienie mocy nawiewu oraz wyłącznik czasowy**

Wentylator ułatwia pracę w letnie upały oraz przyspiesza schnięcie farb i gładzi szpachlowej. Funkcja automatycznej oscylacji zapewnia wentylację na większym obszarze. Może pracować z akumulatorami LXT® oraz zasilaczem sieciowym. Dostarczany z zasilaczem sieciowym, bez akumulatorów i ładowarki.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie LXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 18 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Maks. prędkość wydmuchu powietrza | 3,1 / 2,5 / 2,0 m/s |
| Maks. natężenie przepływu powietrza | 8,2 / 6,5 / 5,2 $m^3$/min |
| Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah | 960 / 580 / 360 min |
| Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah | 1010 / 650 / 410 min |
| Poziom mocy akustycznej | 53 dB(A) |
| Waga | 1,9 kg |
| Waga maszyny z akumulatorem | 1,9 - 2,6 kg |
| Średnica | 235 mm |
| Wymiary (D x S x W) | 140 x 333 x 447 mm |
| Zakres regulacji w poziomie | 180 ° |
| Zakres regulacji w pionie | 135 ° |
| Zakres automatycznej oscylacji (w | 45 ° |

## CECHY PRODUKTU

- Automatyczne wyłączanie timera po 1, 2 lub 4 godzinach
- Trzy ustawienia prędkości (wysoka/średnia/niska).
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Zasilany akumulatorem litowo-jonowym Makita LXT® lub zasilaczem AC

## EAN 0088381883894

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## POZOSTAŁE

Schemat serwisowy 