

POMPA BASENOWA PM-PFDB-16T

Lista produktów > DOM I OGRÓD > Pompy i osprzęt > Pompy do wody



powermat-hurt.pl

Kod: PM1512

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748403444

Waga: 1.44kg

Dostępność: 250szt.

- *Opakowanie zbiorcze: 8*

POMPA BASNOWA

1250 L/H | FILTR TYP I | ZŁĄCZE 32 MM | MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY 35°C | MOC 16 W

Model: PM-PFDB-16T

Pompa filtracyjna do basenu, która odpowiada za stały obieg i oczyszczanie wody. Dzięki niej utrzymujesz klarowną wodę bez zanieczyszczeń mechanicznych, poprawiasz skuteczność filtracji i ograniczasz konieczność częstej wymiany wody, zyskując wygodę oraz stabilną jakość kąpiei.

DANE TECHNICZNE

- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz
- **Moc maksymalna:** 16 W
- **Wydajność maksymalna:** 1250 l/h
- **Złącze do wody:** 32 mm
- **Rodzaj filtra:** 300 GAL TYP 1 (290587)
- **Klasa ochrony:** IPX8
- **Maksymalna temperatura wody:** 35°C
- **Waga brutto:** 9,6 kg
- **Poziom mocy akustycznej LwA:** 65 dB(A)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pompa filtracyjna do basenu PM-PFDB-16T
- Filtr 300 gal typ I – 2 szt.
- Filtr koszykowy – 2 szt.
- Wąż połączeniowy – 2 szt.
- Zacisk węża – 4 szt.
- Oryginalne opakowanie

MASZ MĘTNĄ WODĘ? UPORZĄDKUJ OBIEG I FILTRACJĘ

- Gdy woda traci przejrzystość, zwykle brakuje stałej cyrkulacji i skutecznego wytapywania zanieczyszczeń.
- Ta pompa filtracyjna do basenu pracuje z wydajnością 1250 l/h, wspierając codzienne utrzymanie jakości wody.
- Podłączasz przez złącze 32 mm i uruchamiasz na 230 V – prosto, bez kombinowania.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

CZYSTA WODA BEZ CODZIENNEJ WALKI

Ta pompa filtracyjna dba o stały obieg wody, dzięki czemu zanieczyszczenia nie zalegają w basenie. Ty zyskujesz przejrzystą wodę, mniej ręcznego czyszczenia i więcej czasu na korzystanie z basenu.

REALNA WYDAJNOŚĆ DOPASOWANA DO PRYWATNEGO BASENU

Wydajność 1250 l/h oznacza skuteczną filtrację bez przeciążania instalacji. Woda krąży równomiernie, a filtr pracuje stabilnie nawet przy regularnym użytkowaniu.

PROSTA OBSŁUGA I PEWNA PRACA

Podłączasz, uruchamiasz i działa. Zasilanie 230 V oraz standardowe złącze 32 mm sprawiają, że instalacja nie wymaga przeróbek ani kombinowania.

CO WYRÓŻNIA NASZĄ POMPĘ?

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO PRZY WODZIE

Klasa szczelności IPX8 pozwala pracować pompie w bezpośrednim kontakcie z wodą. Ty masz spokój, a urządzenie działa stabilnie w typowych warunkach basenowych.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII W CODZIENNEJ PRACY

Moc 16 W wystarcza do skutecznej filtracji przy niskim poborze prądu. Zyskujesz czystą wodę bez obaw o wysokie koszty eksploatacji.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE NA CAŁY SEZON

Pompa wspiera regularną filtrację i ogranicza gromadzenie się osadów. Twoja woda dłużej zachowuje jakość, a konserwacja basenu jest prostsza.

STABILNA FILTRACJA I CIĄGŁY OBIEG WODY

Pompa filtracyjna do basenu odpowiada za ciągły ruch wody, dzięki czemu zanieczyszczenia mechaniczne nie osiadają na dnie ani przy ściankach.

Stać cyrkulacja poprawia skuteczność filtra i pomaga utrzymać klarowną wodę przy codziennym użytkowaniu.

WYDAJNOŚĆ DOPASOWANA DO BASENU PRYWATNEGO

Wydajność 1250 l/h została dobrana tak, aby zapewnić efektywną filtrację bez przeciążania instalacji basenowej. Woda krąży równomiernie, co wspiera regularne oczyszczanie całego zbiornika.

Dla Ciebie oznacza to stabilną pracę pompy i łatwiejsze utrzymanie parametrów wody.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII PODCZAS PRACY

Moc maksymalna 16 W pozwala na ciągłą pracę przy niskim poborze prądu.

Filtracja może działać dłużej bez odczuwalnego wpływu na rachunki za energię. Ty korzystasz z czystej wody bez konieczności ograniczania czasu pracy urządzenia.

KONKRET, KTÓRY UŁATWIA UTRZYMANIE WODY

Dostajesz pompkę filtracyjną do basenu o wydajności 1250 l/h, więc woda ma stały obieg i filtracja działa przewidywalnie.

Przy mocy 16 W utrzymujesz pracę urządzenia bez niepotrzebnego obciążania zużycia energii.

MONTAŻ BEZ KOMBINOWANIA I JASNE PARAMETRY

Podłączasz na 230 V / 50 Hz i wpinasz przez złącze 32 mm, czyli standard w typowych instalacjach basenowych.

Masz też klasę ochrony IPX8 oraz 65 dB(A) (LwA), więc wiesz, czego spodziewać się w realnym użytkowaniu.

PROSTE PODŁĄCZENIE DO STANDARDOWEJ INSTALACJI

Złącze wody 32 mm pasuje do popularnych systemów stosowanych w basenach demontowanych.

Montaż nie wymaga przeróbek ani specjalistycznych narzędzi. Ty oszczędzasz czas na instalacji i szybciej uruchamiasz system filtracji.

REGULOWANA DŁUGOŚĆ WĘŻA DLA LEPSZEGO DOPASOWANIA

Regulowana długość węża w zakresie od 37 cm do 130 cm pozwala dopasować instalację do ustawienia basenu i pompy.

Dzięki temu łatwiej prowadzisz węże bez ich nadmiernego zaginania lub naprężania.

BASEN, KTÓRY WYGLĄDA JAK ZADBANY PRZEZ FACHOWCA

Stała filtracja sprawia, że woda pozostaje klarowna, a basen wygląda czysto każdego dnia.

Ty korzystasz z kąpiele, zamiast ciągle myśleć o czyszczeniu i poprawkach.

DWA WKŁADY FILTRA W ZESTAWIE

Dwa wkłady filtra dołączone do zestawu pozwalają od razu przygotować się na regularną eksploatację pompy.

Jeden filtr pracuje w urządzeniu, a drugi możesz wykorzystać jako zapasowy element podczas czyszczenia lub wymiany.

DWA FILTRY KOSZYKOWE I CZTERY ZACISKI W ZESTAWIE

Dwa filtry koszykowe wspierają wstępne wychwytywanie większych zanieczyszczeń, zanim trafią one do głównego wkładu filtra. Dzięki temu układ filtracji pracuje stabilniej i wymaga rzadszego czyszczenia.

Cztery zaciski umożliwiają pewne i szczelne połączenie węży z pompą oraz instalacją basenową.

SPOKÓJ W SEZONIE, KIEDY BASEN MA PO PROSTU DZIAŁAĆ

- Ustawiasz filtrację i pilnujesz jakości wody przez ciągły obieg, zamiast wracać do problemu co chwilę.
- Parametry 1250 l/h i 16 W wspierają regularną pracę, a 32 mm ułatwia montaż.
- Z IPX8 masz rozwiązanie przygotowane do realnych warunków przy basenie.

FAQ

DO JAKICH BASENÓW PRZEZNACZONA JEST TA POMPA?

Pompa filtracyjna jest przeznaczona do basenów prywatnych, w szczególności basenów demontowanych. Producent nie zaleca jej stosowania w basenach instalowanych na stałe.

JAKA JEST WYDAJNOŚĆ POMPY I CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?

Maksymalna wydajność pompy wynosi 1250 l/h. Oznacza to stały obieg wody w basenie i skuteczne wychwytywanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas regularnej pracy.

JAKIE ZASILANIE JEST WYMAGANE DO PRACY POMPY?

Pompa pracuje na standardowym zasilaniu 230 V / 50 Hz. Producent wymaga stosowania instalacji z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD) o prądzie zadziałania do 30 mA.

CZY POMPA MOŻE PRACOWAĆ W KONTAKCIE Z WODĄ?

Tak, pompa posiada klasę ochrony IPX8, co oznacza przystosowanie do pracy w środowisku wodnym. Urządzenie musi być jednak użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

JAKIE ZŁĄCZA PASUJĄ DO TEJ POMPY?

Pompa wyposażona jest w złącze do wody o średnicy 32 mm. Pozwala to na podłączenie do standardowych węży stosowanych w basenach demontowanych.